

Виды дефектов содержания автомобильных дорог

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
1. Земляное полотно, полоса отвода		
1.1	Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части	Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения
1.2	Отдельные повреждения (деформации и разрушения)	Наличие повреждений, разрушений
1.3	Необеспеченный водоотвод (застой воды)	Скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой
1.4	Повреждения откосов насыпей и выемок	Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний
1.5	Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.)	Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений
1.6	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах	Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги
1.7	Мусор и посторонние предметы	Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий
1.8	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода	Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода
1.9	Последствия обвалов, оползней, паводков,	Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.),

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
	селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги	представляющих угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций
2. Дорожная одежда		
2.1	Деформации и разрушения	Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок)
	Деформации и разрушения	Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребенка)
	Просадки	Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин
	Выбоины	Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади)
	Выкрашивание	Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв. см по площади)
	Шелушение	Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушаемого под действием воды и мороза
	Проломы	Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин
	Сколы кромок	Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами
2.2	Необработанные места выпотевания вяжущего	Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 кв. м
2.3	Нарушение профиля, гребенка	Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений
2.4	Трещины	Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора
2.5	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии	Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, наличие и состояние деталей крепления и элементов швов

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
2.6	Колейность	Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора
2.7	Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами	Нарушение целостности дорожной одежды до 50 м ² , с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия
2.8	Полосы загрязнения у кромок покрытия	Наличие загрязнения покрытия из пыли, грязи и мусора у кромок
2.9	Посторонние предметы на проезжей части	Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающие предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий
3. Искусственные дорожные сооружения		
3.1. Мостовые сооружения		
Мостовое полотно		
3.1.1	Загрязнение мостового полотна	Загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах	Покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклонов к водоотводным устройствам, вода не сбрасывается водоотводными устройствами за пределы сооружения
3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах	Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, сквозные локальные проломы (разрушения) тротуарных плит
3.1.4	Засорение водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках	Разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водоотводных лотках перед мостом, под деформационными швами и водоотводными трубками
Ограждения проезжей части		
3.1.5	Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения	Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, не закреплены
Перильные ограждения тротуаров		

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
3.1.6	Повреждения отдельных секций перил	Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решетки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна
Деформационные швы		
3.1.7	Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах	Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для перемещения листов в деформационных швах перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. Засорение зазора и отсутствие резино-битумной мастики в швах мастичного типа
Пролетные строения		
3.1.8	Износ досок верхнего настила деревянных конструкций	Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала
3.1.9	Загрязнение насадок опор, опорных частей, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним	Загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями, опорами и насадками опор, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и на подходах к ним
3.1.10	Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, конусах, под тротуарными блоками, загрязнение подмостовой зоны	Наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишайный грунт и трава на конусах, посторонние предметы в подмостовой зоне

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
3.1.11	Дефекты болтов и заклепок	Отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений
Опоры и опорные части		
3.1.12	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов	Недостаточное натяжение ванта, дефекты пилонов (ржавление свыше 25%)
Подмостовая зона		
3.1.13	Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи	Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи, лишний грунт не спланирован
3.1.14 <*>	Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции	Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, сколы и иные повреждения защитного слоя бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с железобетонными плитами и фермами
3.2. Водопропускные трубы		
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи	Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб
3.2.2	Зайливание водопропускных труб	Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб
3.2.3	Повреждения оголовков водопропускных труб	Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение оголовков и открьлков от проектного положения
3.2.4	Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб	Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в профиле	Нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, размывы, промоины в основании тела трубы
3.2.6	Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб	Нарушение герметичности стыков между звеньями
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы		

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
3.3.1	Локальные повреждения отделки тоннеля	Дефекты гидроизоляции, наличие сколов, трещин, выщелачивания, вымывания породы и раствора, образование наледей на стенах и сводах тоннелей
3.3.2	Оползание грунта над порталами тоннеля	Нарушение системы водоотвода, целостности укрепительных сооружений, отсутствие либо неработоспособное состояние противозерозионного озеленения
3.3.3	Дефекты надземных (подземных) пешеходных переходов	Загрязнения и повреждения кровли и стен крытых надземных (подземных) пешеходных переходов
3.4. Подпорные стенки		
3.4.1	Повреждение конструкции подпорных стенок	Наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целостности обвязки, герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проектных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) дренажных окон, трубок и пр.
3.4.2	Подмывы и размывы	Не обеспечен водоотвод, водоотводные лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарниковой растительности
3.5. Очистные сооружения		
3.5.1	Мусор и посторонние предметы	Наличие мусора и посторонних предметов, находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, водоподводящих и водоотводящих канавах (трубах), на приемных решетках, акватории буферной копани гидроботанических площадок и других конструктивных элементах очистного сооружения
3.5.2	Нарушение системы водоочистки	Отсутствие или несвоевременная замена (предусмотренная технической и нормативной документацией) фильтрующих элементов и их наполнителей. Наличие протечек и наличие негерметичных стыков в конструкции очистных сооружений, наличие масляных и нефтяных пятен на поверхности воды на выходе очистных сооружений
3.5.3	Иловые отложения	Скопление иловых отложений в канавах, прудах, отстойниках очистных сооружений
3.5.4	Растительность	Наличие не скошенной растительности в канавах, на санитарной территории, прудах и отстойниках очистных сооружений (кроме предусмотренной технической документацией)
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений	Отсутствие, деформация, разрушения и повреждения конструктивных элементов очистных сооружений (люков очистных сооружений, ограждений санитарной территории, откосов прудов и отстойников, электрооборудования и др.)
3.6. Прочее		
3.6.1	Дефекты судовой сигнализации	Неисправность осветительных приборов судовой сигнализации, повреждения линз, отражателей и креплений, ненормативные размеры, недостаточная видимость

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
		сигналов светофоров судовой сигнализации
3.6.2	Дефекты паромных переправ	Наличие неисправностей двигателей, систем буксировки и других устройств паромных переправ, несоответствие нормативным требованиям зоны сопряжения причалов и автомобильных дорог, нарушение целостности конструкции и удерживающей способности ограждений на пароме и др.
4. Элементы обустройства автомобильных дорог		
4.1	Дефекты установки технических средств организации дорожного движения	Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения
4.1.1	Дефекты дорожных знаков (в т.ч. табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.), противоослепляющих экранов, светофоров дорожных	Несоответствие их установки по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др.
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки	Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утвержденного проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др.
4.3	Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющих их восприятие	Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потеря световозвращающей способности и нормативной видимости
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов	Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения
4.5	Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.)	Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не своевременной снегоочистки

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных)	Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины и сколы на железобетонных конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности
4.7	Дефекты дорожных светофоров	Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 м и более). Применение нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные показатели
4.8	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек	Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
4.9	Дефекты дорожных зеркал	Наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость
4.10	Видимые повреждения бордюров	Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки
4.11	Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г и Т-образные опоры)	Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии
4.12	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств	Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусоросборников
4.13	Дефекты линий наружного электроосвещения	Отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и других элементов электроосвещения, недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор наружного электроосвещения, шелушение поверхности опор и др.

Код дефекта	Вид дефекта	Описание дефекта
1	2	3
5. Зимнее содержание		
5.1	Зимняя скользкость	Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий
5.2	Рыхлый снег	Неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей
5.3	Стекловидный лед	Лед на покрытии гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более
5.4	Гололед	Гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия
5.5	Снежный накат	Слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств
5.6	Талый снег	Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств
5.7	Снежный вал	Накопление снега, в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия
5.8	Лавинные отложения	Результат лавинных процессов, связанных с образованием снежных завалов
5.9	Снежно-ледяные отложения в теле трубы	Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка
5.10	Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов	Наличие на крышах (козырьках) снежно-ледяных отложений, безопасный проезд транспортных средств не обеспечен
5.11	Необеспеченность работоспособной снегозащитой	Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозаносимых участках автомобильной дороги приводящее к образованию снежных заносов
5.12	Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементов	Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах с нормативного расстояния видимости

 <*> Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях (тоннели, пешеходные переходы, подпорные стенки).

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1. Земляное полотно, полоса отвода					
1.1	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
1.2	Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукрепленных обочин, не более, кв. м. (в скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения не более: для IA, IB - 5 суток; для IB, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток	IA	Не допускается		
		IB, IB	5,0 (5)	5,0 (5)	5,0(5)
		II	7,0 (7)	7,0 (7)	5,0(5)
		III	15,0 (10)	15,0 (10)	7,0 (7)
		IV	15,0 (10)	15,0 (10)	15,0 (10)
		V	-		
1.3	Застой воды на обочине. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
1.4	Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос, на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м.	IA	0,3 (1,0)	Не доп. (0,5)	Не допускаются
		IB, IB	0,3(1,5)	Не доп. (1,0)	

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий)	II	1,5 (3,5)	1,0 (2,0)	
		III	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	
		IV, V	-		
1.5	Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы»). Срок ликвидации повреждений, не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
1.6	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается Заказчиком	Для всех категорий	Не допускаются		
1.7	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток	IA	100	200	Не допускаются
		IB, IB, II, III, IV, V			300
1.8	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1.9	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций	Для всех категорий	Не допускается		
1.10	Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, %. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB - 10 суток; для IB, II - 12 суток; для III, IV, V - 14 суток	IA, IB, IB	10		
		II	15	10	10
		III	20	15	10
		IV, V	30	20	15
1.11	Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: приближающегося поезда (на железнодорожных переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольника видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IB, IB; 300 м для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). Срок ликвидации дефекта не более 2 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1.12	Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	Для всех категорий	Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края)		
2. Дорожная одежда					
2.1	Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий). Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный	IA	0,3 (1,0)	Не доп. (0,5)	Не допускаются
		IB, IB	0,3 (1,5)	Не доп. (1,0)	
		II	1,5 (3,5)	1,0 (2,0)	
		III	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	
		IV	7,0 (15,0)	5,0 (10,0)	2,5 (5,0)
		V	15,0 (30,0)	10,0 (20,0)	5,0 (10,0)
2.2	Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток	IA	Не допускаются		
		IB	7,0	5,0	Не допускаются
		IB	10,0	7,0	5,0
		II	15,0	10,0	7,0

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
		III	20,0	15,0	10,0
		IV, V	-		
		IA, IB IB, II, III	-		
2.3	Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения не более: для IV - 10 суток; для V - 14 суток	IV	100	70	35
		V	150	100	50
2.4	Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв.м, не более, м. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	IA, IB	30	15	Не допускаются
		IB, II III	40	20	
		IV, V	-		
2.5	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	IA, IB IB, II III	Не допускаются		
		IV, V	-		
2.6	Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв.м покрытия, не более, в погонных метрах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток	IA	Не допускаются		
		IB, IB	20	15	Не допускаются
		II, III, IV	30	20	
		V	-		
2.7	Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, не более, кв.м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см,	IA, IB, IB	3(6)	Не допускается (2)	Не допускается

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода). Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB, IB - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток	II, III	5(10)	3(6)	
		IV	7(14)	5(10)	2 (4)
		V	-		
2.8	Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток	IA, IB	50	50	Не допускается 50
		IB	200	100	
		II	300	150	
		III	500	250	
		IV, V	-		
2.9	Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 часа. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения	Для всех категорий	Не допускаются		
2.10	Застой воды на проезжей части.	Для всех категорий	Не допускается		
	Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток				
3. Искусственные дорожные сооружения					
3.1. Мостовые сооружения					
Мостовое полотно					
3.1.1	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль	IA, IB IB, II III	7	5	Не допускается

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	тротуаров не более, см: в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0. Срок ликвидации не более 3 суток	IV, V	20	15	10
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IB – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 10 суток	IA	0,7	0,5	Не допускаются
		IB, IB	1,0	0,7	0,3
		II	1,5	1,0	0,5
		III	2,0	1,5	0,6
		IV	3,0	2,0	1,0
		V	6,0	4,0	2,0
3.1.4	Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	20	10	Не допускаются
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные)					
3.1.5	Высота ограждений не соответствует нормам	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.6	Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.7	Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности.	IA, IB, IB, II, III	5	2	Не допускается
	Срок ликвидации не более 5 суток	IV, V	15	10	7
3.1.8	Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
Перильные ограждения тротуаров					
3.1.9	Высота перил менее 110 см	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.10	Загрязненные перила	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.11	Перила не окрашены.	Для всех категорий	Не допускается		
	Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток				
3.1.12	Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.13	Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение. Срок устранения не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
Деформационные швы					
3.1.14	Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток	IA, IB	2	1	Не допускаются
		IB	5	2	
		II	10	5	2
		III	20	10	5
		IV, V	30	20	10
3.1.15	Протечки в деформационных швах в тротуарах	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.16	Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток	IA, IB	2	1	Не допускаются
		IB	5	2	
		II	10	5	2
		III	20	10	5
		IV, V	30	20	10
Пролетные строения					
3.1.17	Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более % от общего количества.	IA, IB, II, III	-		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток; бордюрного бруса и тротуаров – 3 суток	IV, V	20	10	Не допускается
3.1.18	Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	10	5	Не допускается
3.1.19	Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.20	Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.21	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов. Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.22	Не затянутые болты, дефекты заклепок. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.23	Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.24	Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	IA	Не допускается		
		IB, IB	10	5	Не допускается
		II, III	15	10	5
		IV, V	20	15	10
Опоры и опорные части					
3.1.25	Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.26	Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.27	Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.28	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.29	Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	IA	Не допускается		
		IB, IB	10	5	Не доп.
		II, III	15	10	5
		IV, V	20	15	10
3.1.30	На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. Срок устранения не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.31	Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м.	IA, IB	1,0	0,5	Не допускаются
		IB	1,5	0,8	
		II	2,0	1,5	0,7
		III	2,5	1,6	0,8

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	IV, V	3,0	2,0	1,0
Подмостовая зона					
3.1.32	Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конусов. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	20	10	Не допускается
3.1.33	Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Срок ликвидации не более 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.34	Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками. Срок ликвидации не более 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.35	Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.36	Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.37	Высота травы более 30 см. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
Подходы и регуляционные сооружения					
3.1.38	Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.39	Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи. Застой воды в гасителе. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.40	Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.41	Размывы откосов и обочин подходов на длине 6м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв. м. не более кв. м. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	IA,IB	1,0	0,5	Не допускаются
		IB	1,5	0,8	
		II	2,0	1,5	0,7
		III	2,5	1,6	0,8
		IV,V	3,0	2,0	1,0
Лестничные сходы					
3.1.42	Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.43	Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.44	Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.45	Высота травы более 30 см	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.46	Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 5 суток; для II, III – 6 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.2. Водопропускные трубы					
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	IA	Не допускаются		
		IB	0,5	0,3	Не допускаются
		IB	0,8	0,5	0,3
		II	1,2	0,8	0,5
		III, IV	1,5	1,2	0,8
		V	-		
3.2.2	Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепагодковой очистки не более: для IA, IB, IB – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	IA, IB IB, II	Не допускается		
		III	1/20	Не допускается	
		IV	1/12	1/15	1/20
		V	1/10	1/12	1/15

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.2.3	Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	IA	Не допускаются		
		IB	0,3	0,1	Не допускаются
		IV	0,5	0,3	0,1
		II	0,8	0,5	0,3
		III, IV	1,2	0,8	0,5
		V	-		
3.2.4	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в сечении. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.2.6	Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.2.7	Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB- 7 суток; для II, III –10 суток; для IV, V –14 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.2.8	Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы					
3.3.1	Локальные повреждения обделки тоннеля, не более, % от общей площади. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	IА, IБ	3	Не допускаютс я	Не допускаются
		IВ	5	3	
		II	10	7	4
		III	15	10	5
		IV, V	20	13	7
3.3.2	Оползание грунта над порталами тоннеля. Срок ликвидации оползания грунта не более 1 суток с момента обнаружения для всех категорий автомобильных дорог	Для всех категорий	Не допускается		
3.3.3	Локальные повреждения лестничных сходов. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускаются		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.3.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.3.5	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.3.6	Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 2 суток; для II, III – 3 суток; для IV, V – 4 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.3.7	Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных переходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускаются		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.4. Подпорные стенки					
3.4.1	Видимые повреждения конструкции подпорных стенок. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.4.2	Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок, % от площади. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IB, IB - 10 суток; для II, III – 14 суток; для IV, V – 20 суток	IA	Не допускается		Не допускается
		IB	5	3	
		IB	10	5	
		II	15	10	5
		III, IV, V	20	15	10
3.4.3	Подмывы и размывы у подпорных стен. Срок ликвидации дефектов не более: для IA, IB, IB - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.5. Очистные сооружения					
3.5.1	Мусор и посторонние предметы. Срок ликвидации 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.5.2	Нарушение системы водоочистки. Срок ликвидации не более 2 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.5.3	Иловые отложения. Срок ликвидации не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.5.4	Растительность. Срок ликвидации не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.6. Прочее					
3.6.1*	Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.6.2*	Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.6.3*	Неисправность судовой сигнализации. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий	Не допускается		
3.6.4*	Ненадлежащее состояние паромных переправ. Срок ликвидации не более 1 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4. Элементы обустройства автомобильных дорог					
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается		
4.3	Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета - в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений не более: для IA, IB, IV – 3 суток; для II, III – 4 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. Срок устранения повреждения в течение 5 суток после обнаружения повреждения	Для всех категорий	Не допускается		
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.7	Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не более, м. Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5 °С): для IA, IB – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток	IA	Не допускается		Не допускается
		IB	5	5	
		IV	10	5	
		II	15	10	5
		III, IV, V	20	15	10
4.8	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки или замены не более: для IA, IB – 1 суток; для IB, II – 2 суток; для III, IV, V – 3 суток	IA	5	3	3
		IB, IB, II, III, IV, V	10	7	5
4.9	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электропроводной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.10	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для дорожек, проложенных вдоль IА, IБ, IВ – 5 суток; для дорожек, проложенных вдоль II – 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III – 10 суток	Для всех категорий	2,0	1,5	0,5
4.11	Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.12	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается		
4.13	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.14	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более % от площади открытой поверхности, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток	Для всех категорий	20	10	Не допускается
4.15	Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.16	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток	Для всех категорий	Не допускаются		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.17	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IA, IB – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения	Для всех категорий	Не допускаются		
4.18	Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток	IA, IB	3	Не допускаются	Не допускаются
		IB	5		
		II	10		
		III	15	10	5
		IV, V	30	20	10

Код показател я	Наименование показателя, дефекта содержания дорог	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.19	Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Примечания: 1 Перечень выполняемых Исполнителем работ:
по обслуживанию паромных переправ, очистных сооружений, судовой сигнализации, наплавных и разводных мостов;
по ликвидации последствий обвалов, оползней, паводков, селевых потоков;
по сборке и разборке сезонных (временных) сооружений
при необходимости дополнительно определяется Заказчиком и включается в условия государственного контракта (договора).

2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги.

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1. Земляное полотно, полоса отвода					
1.1	Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью. Срок ликвидации дефекта не более: для IA, IB, IB – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
1.2	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин IA, IB, IB – 100 %, для остальных – 50 %. Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч	IA, IB	1,0 (2,0) см		1,0 (2,0) см
			4 ч		3 ч
		IB, II	1,0 (2,0) см	1,0 (2,0) см	1,0 (2,0) см
			5 ч	4 ч	4 ч
		III	3,0 (6,0) см	3,0 (6,0) см	3,0 (6,0) см
			7 ч	6 ч	5 ч
		IV	-	-	-
		V	15 ч	12 ч	10 ч

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
1.3	Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
1.4	Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на тротуарах. Срок ликвидации не более – 1 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
1.5	Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
2. Дорожная одежда					
2.1	Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации разрушений, не более: для IА, IБ, IВ, II – 5 суток;	IА, IБ	1,0	0,5	Не допускается
		IВ	1,5	1,0	не допускается
		II	3,5	2,0	не допускается
		III	7,0	3,5	не допускается

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	для III – 7 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный	IV	15,0	10,0	5,0
		V	30,0	20,0	10,0
2.2	Срок снегоочистки проезжей части не более, ч	IA, IB	4 ч		
		IB, II	5 ч		
		III	6 ч		
		IV, V	6 ч		
2.3	Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега. Примечание: при превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта не более 6 ч	IA, IB, IB, II, III	Не допускается		
		IV	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 4)		
		V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 6)		
2.4	Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB – 4 ч; для II, III – 5 ч; для IV, V – 6 ч	Для всех категорий	Не допускается		
2.5	Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом.	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
2.6	Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки – 100%	IA, IB, IB, II, III IV V	1 (2) 2 (4) -		

3. Искусственные дорожные сооружения

3.1. Мостовые сооружения

3.1.1	Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов	Для всех категорий	Не допускаются		
3.1.2	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, толщиной не более, см. Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч	IA, IB	≤ 6 (5)	≤ 4 (4)	≤ 2 (3)
		IB, II	≤ 8 (7)	≤ 6 (5)	≤ 4 (4)
		III	≤ 10 (10)	≤ 8 (7)	≤ 6 (5)
		IV, V	≤ 12 (12)	≤ 10 (10)	≤ 8 (7)

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.1.3	Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания	Для всех категорий	Не допускается		
3.1.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IA, IB, IV – 12 часов; для II, III, V – 1 суток	Для всех категорий	Не допускаются		
3.2. Водопропускные трубы					
3.2.1	Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния	Для всех категорий	Не допускается более 2/3 диаметра трубы		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
3.2.2	Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния	Для всех категорий	В период обильного снеготаяния не допускается		
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы					
3.3.1	Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IB, IB – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч	Для всех категорий	Не допускаются		
3.3.2	Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IB, IB – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч	Для всех категорий	Не допускаются		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4. Элементы обустройства автомобильных дорог					
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков, не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.2	Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок ликвидации не более 1 суток с момента обнаружения	Для всех категорий	Не допускается		
4.3	Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений, не более: для IA, IB, IB – 3 суток; для II, III – 4 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения, также применима установка вешек (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбики после оттаивания земляного полотна. Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после обнаружения повреждения	Для всех категорий	Не допускается		
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов		Не допускается		
4.7	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки и замены, не более – 3 суток. Срок очистки для всех категорий, не более – 5 суток	IA	7	5	3
		IB, IB II, III IV, V	10	7	5

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.8	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.9	Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение. Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч	Для всех категорий	Не допускается		
4.10	Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.11	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	Для всех категорий	Не допускается		
4.12	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.13	Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IB – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.14	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации не более: для IA, IB, IB – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – ` 14 суток для V – 20 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.15	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IA, IB – 3 суток; для IB, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч.	Для всех категорий	Не допускается		

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
	Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения				
4.16	Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоуборки. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III – 3 суток; для IV, V – 4 суток	Для всех категорий	Не допускается		
4.17	Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч	IА, IБ	2 (0)		
		IВ, II, III	6 (4)		
		IV, V	8 (6)		
4.18	Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток	IА, IБ	≤12 (9)	≤10 (7)	≤8 (5)
		IВ, II	≤13 (10)	≤11 (8)	≤9 (6)
		III	≤14 (11)	≤12 (9)	≤10 (7)
		IV, V	≤15 (12)	≤13 (10)	≤11 (8)
4.19	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток	IА, IБ	≤6 (5)	≤4 (4)	≤2 (3)
		IВ, II	≤8 (7)	≤6 (5)	≤4 (4)
		III	≤10 (10)	≤8 (7)	≤6 (5)
		IV, V	≤12 (12)	≤10 (10)	≤8 (7)

Код показателя	Наименование показателя, дефекта содержания	Категория автомобильной дороги	Уровень содержания		
			допустимый	средний	высокий
1	2	3	4	5	6
4.20	Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания	Для всех категорий	Не допускается		

Примечания:

1. Перечень выполняемых Исполнителем работ по содержанию ледовых переправ, автозимников, пропуску ледохода и паводковых вод, а также по противолавинным мероприятиям и уборке лавинных отложений при необходимости дополнительно включается Заказчиком в условия контракта (договора).

2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

Рекомендуемый образец

**Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в
весенне-летне-осенний период**

Название автомобильной дороги _____
Категория автомобильной дороги _____
Адрес участка, км _____
Характерный период: весна-лето-осень Год _____ Месяц _____
Требуемый уровень содержания _____

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	1. Земляное полотно, полоса отвода		
1.1	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см	1<*> (0,5)<*>	
1.2	Повреждения (деформации, разрушения) обочин	0,5 (0,25)	
1.3	Застой воды на обочине	0,4 (0,2)	
1.4	Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос	1 (0,5)	
1.5	Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок	0,2 (0,1)	
1.6	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд)	0,2 (0,1)	
1.7	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда	0,3 (0,15)	
1.8	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода	0,05 (0,03)	
1.9	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате	0,4 (0,2)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги		
1.10	Превышение поперечного уклона обочин	0,2 (0,1)	
1.11	Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода	1 (0,5)	
1.12	Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи	0,3 (0,15)	
2. Дорожная одежда			
2.1	Деформации и разрушения на проезжей части	1 (0,5)	
2.2	Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок)	0,5 (0,25)	
2.3	Нарушение профиля, гребенка на проезжей части	- (0,5)	
2.4	Раскрытые необработанные трещины на покрытии	0,5 (0,25)	
2.5	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии	0,7 (0,35)	
2.6	Колейность	0,5 (0,25)	
2.7	Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок)	0,5 (0,25)	
2.8	Полосы загрязнения у кромок покрытия	0,05 (0,03)	
2.9	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения	1 (0,5)	
2.10	Застой воды на проезжей части (за каждый участок)	0,5 (0,25)	
3. Искусственные дорожные сооружения			
3.1. Мостовые сооружения			
Мостовое полотно			
3.1.1	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров	0,2 (0,1)	
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах	0,2 (0,1)	
3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах	0,3 (0,15)	
3.1.4	Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно))	0,3 (0,15)	
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные)			
3.1.5	Высота ограждений не соответствует нормам	0,2 (0,1)	
3.1.6	Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы	0,4 (0,2)	
3.1.7	Ограждения не очищены от грязи	0,1 (0,05)	
3.1.8	Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических	0,3 (0,15)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	барьерных ограждениях (за каждый элемент)		
Перильные ограждения тротуаров			
3.1.9	Высота перил менее 110 см	0,1 (0,05)	
3.1.10	Загрязненные перила	0,2 (0,01)	
3.1.11	Перила не окрашены	0,2 (0,1)	
3.1.12	Плоскость перильного ограждения не вертикальна	0,2 (0,1)	
3.1.13	Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение	0,3 (0,15)	
Деформационные швы			
3.1.14	Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя	0,4 (0,2)	
3.1.15	Протечки в деформационных швах в тротуарах	0,3 (0,15)	
3.1.16	Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой	0,3 (0,15)	
Пролетные строения			
3.1.17	Износ досок верхнего настила деревянного моста	0,2 (0,1)	
3.1.18	Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	0,4 (0,2)	
3.1.19	Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены	0,1 (0,05)	
3.1.20	Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены	0,5 (0,25)	
3.1.21	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов	0,3 (0,15)	
3.1.22	Не затянутые болты, дефекты заклепок	1,0 (0,5)	
3.1.23	Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами	1,0 (0,5)	
3.1.24	Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных)	0,4 (0,2)	
Опоры и опорные части			
3.1.25	Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	0,3 (0,15)	
3.1.26	Застой воды на насадках опор	0,3 (0,15)	
3.1.27	Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части	0,3 (0,15)	
3.1.28	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов	1,0 (0,5)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
3.1.29	Металлические элементы опорных частей не окрашены	0,4 (0,2)	
3.1.30	На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы	0,3 (0,15)	
3.1.31	Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны	0,1 (0,05)	
Подмостовая зона			
3.1.32	Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность	0,2 (0,1)	
3.1.33	Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав	0,2 (0,1)	
3.1.34	Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками	0,3 (0,15)	
3.1.35	Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен)	0,3 (0,15)	
3.1.36	Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода	0,3 (0,15)	
3.1.37	Высота травы более 30 см	0,1 (0,05)	
Подходы и регуляционные сооружения			
3.1.38	Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод	0,5 (0,25)	
3.1.39	Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи	0,4 (0,2)	
3.1.40	Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью	0,4 (0,2)	
3.1.41	Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем	0,3 (0,15)	
Лестничные сходы			
3.1.42	Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи	0,2 (0,1)	
3.1.43	Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов	0,3 (0,15)	
3.1.44	Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора	0,2 (0,1)	
3.1.45	Высота травы более 30 см	0,1 (0,05)	
3.1.46	Повреждения отдельных элементов лестничных сходов	0,4 (0,2)	
3.2. Водопропускные трубы			

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса)	0,4 (0,2)	
3.2.2	Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы)	0,3 (0,15)	
3.2.3	Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка)	0,1 (0,05)	
3.2.4	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб	0,4 (0,2)	
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в профиле	1,0 (0,5)	
3.2.6	Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва)	0,2 (0,1)	
3.2.7	Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы)	0,3 (0,15)	
3.2.8	Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода	0,3 (0,15)	
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы			
3.3.1	Локальные повреждения отделки тоннеля	0,4 (0,2)	
3.3.2	Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала)	0,5 (0,25)	
3.3.3	Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода)	0,2 (0,1)	
3.3.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др.	1,0 (0,5)	
3.3.5	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение проехочной части надземных пешеходных переходов	0,1 (0,05)	
3.3.6	Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов (для каждого участка длиной 10 м)	0,2 (0,1)	
3.3.7	Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов	0,2 (0,1)	
3.4. Подпорные стенки			
3.4.1	Видимые повреждения конструкции подпорных стенок	0,2 (0,1)	
3.4.2	Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок	0,1 (0,05)	
3.4.3	Подмывы и размывы у подпорных стен	0,3 (0,15)	
3.5. Очистные сооружения			
3.5.1	Мусор и посторонние предметы	0,2 (0,1)	
3.5.2	Нарушение системы водоочистки	0,2 (0,1)	
3.5.3	Иловые отложения	0,2 (0,1)	
3.5.4	Растительность	0,2 (0,1)	
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений	0,2 (0,1)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
3.6. Прочее			
3.6.1	Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений	0,6 (0,3)	
3.6.2	Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов	1,0 (0,5)	
3.6.3	Неисправность судовой сигнализации	1,0 (0,5)	
3.6.4	Ненадлежащее состояние паромных переправ	1,0 (0,5)	
4. Элементы обустройства автомобильных дорог			
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1 (для каждого технического средства)	1 (0,5)	
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,2 (0,1)	
4.3	Дефекты дорожных знаков (для каждого знака) Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого табло)	0,7 (0,4) 0,2 (0,1)	
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения и метеостанций (для каждого элемента)	0,2 (0,1)	
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента)	0,1 (0,05)	
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,3 (0,15)	
4.7	Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,05 (0,03)	
4.8	Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: - для дорожных ограждений – на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; - для сигнальных столбиков – на каждом	0,3 (0,15)	
4.9	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки)	0,2 (0,1)	
4.10	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек	0,2 (0,1)	
4.11	Дефекты дорожных зеркал	0,1 (0,05)	
4.12	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки	0,5 (0,25)	
4.13	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для	0,5 (0,25)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	группы знаков)		
4.14	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра)	0,05 (0,03)	
4.15	Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)	0,1 (0,05)	
4.16	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки))	0,2 (0,1)	
4.17	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,2 (0,1)	
4.18	Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках	0,2 (0,1)	
4.19	Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства)	1 (0,5)	
5. Безопасность движения			
	Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог	1 (1)	

 <*> Без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: IА, IБ, IВ, II.

<***> В скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Рекомендуемый образец

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в зимний период

Название дороги: _____
 Категория дороги: _____
 Адрес участка, км _____
 Характерный период: зима Год _____ Месяц _____
 Требуемый уровень содержания _____

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
1. Земляное полотно, полоса отвода			
1.1	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью	1 (1)	
1.2	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки	0,4 (0,2)	
1.3	Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)	0,5 (0,25)	
1.4	Снежные валы в местах, где их формирование не допускается	1 (1)	
1.5	Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным ($h \geq 0,15$ м) бордюром	0,5 (0,25)	
2. Дорожная одежда			
2.1	Разрушение проезжей части.	0,4 (0,2)	
	Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих	1 (1)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный		
2.2	Нарушение нормативного срока снегоочистки	0,4 <*> (0,2) <***>	
2.3	Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега	1 (0,5)	
2.4	Зимняя скользкость на проезжей части	0,5 (0,25)	
2.5	Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)	0,5 (0,25)	
2.6	Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада	0,5 (0,25)	
3. Искусственные сооружения			
3.1. Мостовые сооружения			
3.1.1	Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения	0,5 (0,25)	
3.1.2	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и лестничных сходах во время снегопада и до окончания снегоуборки	0,4 (0,2)	
3.1.3	Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах	0,5 (0,25)	
3.1.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений	1,0 (0,5)	
3.2. Водопропускные трубы			
3.2.1	Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы)	0,2 (0,1)	
3.2.2	Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного снеготаяния (для каждой трубы)	0,2 (0,1)	
3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы			
3.3.1	Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей	0,2 (0,1)	
3.3.2	Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов	0,5 (0,25)	
4. Элементы обустройства автомобильных дорог			
4.1	Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1 (для каждого технического средства организации	1 (0,5)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	дорожного движения)		
4.2	Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения)	0,2 (0,1)	
4.3	Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие	0,7 (0,4) 0,2 (0,1)	
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов (для каждого элемента)	0,2 (0,1)	
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.) (для каждого элемента)	0,1 (0,05)	
4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,3 (0,15)	
4.7	Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента)	0,1 (0,05)	
4.8	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки)	0,2 (0,1)	
4.9	Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках	1 (0,5)	
4.10	Дефекты дорожных зеркал (для каждого зеркала)	0,1 (0,05)	
4.11	Износ линий горизонтальной дорожной разметки	0,5 (0,25)	
4.12	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков)	0,5 (0,25)	
4.13	Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)	0,1 (0,05)	
4.14	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта, площадки)	0,2 (0,1)	
4.15	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)	0,2 (0,1)	
4.16	Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого	0,2 (0,1)	

Код	Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог	Коэффициент снятия	Километры с выявленными дефектами
1	2	3	4
	технического средства организации дорожного движения)		
4.17	Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта (для каждой площадки)	1 (0,5)	
4.18	Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки)	0,3 (0,15)	
4.19	Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки	0,4 (0,2)	
4.20	Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.)	0,7 (0,4)	
5. Безопасность дорожного движения			
5.1	Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, произошедшие за предшествующий отчетному период	1 (1)	

<*> Без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IA, IB, IB, II.

<*> В скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Примечание: в графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках оценка в баллах.

Рекомендуемый образец

Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Название автомобильной дороги: _____

Категория автомобильной дороги: _____

Адрес участка, км _____

Характерный период _____ Год _____ Месяц _____

Требуемый уровень содержания _____

Дата: _____

№ п/п	Километры с выявленными дефектами содержания	Земляное полотно, полоса отвода		Дорожная одежда		Искусственные и защитные дорожные сооружения		Элементы обустройства автомобильны х дорог		Безопасность дорожного движения		Коэффициент снятия по километру	Коэффициент снятия по искусственны м дорожным сооружениям	Оценка в баллах уровня содержания километра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого обследовано _____ КМ

Из них:

недопустимый уровень (оценка 2) _____ КМ

допустимый уровень (оценка 3) _____ КМ

средний уровень (оценка 4) _____ КМ

высокий уровень (оценка 5) _____ км
средняя оценка по дороге (участку) _____
уровень содержания _____
не соответствует заданному уровню: _____ км
количество снятых с выполнения километров: _____ км

Заказчик

Исполнитель

Примечания:

1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости.

2. В графах 3, 5, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП ДУ равен 1 и записывается в графу 11 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9, 11, но не более 1 (единицы);

в графах 4, 6, 8, 10, 12 итоговой ведомости по данным из промежуточной ведомости по строке километра, где обнаружен дефект, заносится оценка в баллах. В случае если по одному и тому же конструктивному элементу, на одном километре имеются несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП ДУ, зависящими от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается в графу 12 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;

в графу 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по каждому километру;

заполняются итоговые графы итоговой ведомости:

количество снимаемых с выполнения километров – «суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги»;

итого обследовано километров – (N);

не соответствуют высокому уровню – количество километров, записанных в графе 2;

количество километров, на которых зафиксирована оценка – 2, (N_2);
 количество километров, на которых зафиксирована оценка – оценка 3, (N_3);
 количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 4, - (N_4);
 количество километров с оценкой - 5, (N_5);

$$N_5 = N - N_2 - N_3 - N_4;$$

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:

$$O_{уч} = \frac{N_2 \times 2 + N_3 \times 3 + N_4 \times 4 + N_5 \times 5}{N};$$

определяется количество километров с оценкой «2» в % (K_2):

$$K_2 = \frac{N_2}{N} (\%)$$

3. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1.

Таблица 1

Уровень содержания	Средняя оценка уровня содержания - $O_{уч}$	Количество километров с оценкой «2» - K_2
Высокий	$O_{уч} \geq 4,85$	«2» $\leq 3\%$
Средний	$O_{уч} \geq 4,85$ $3,80 \leq O_{уч} < 4,85$	$3\% < \text{«2»} \leq 5\%$ «2» $\leq 10\%$
Допустимый	$3,80 \leq O_{уч} < 4,70$ $2,85 \leq O_{уч} < 3,80$	$10\% < \text{«2»} \leq 15\%$ «2» $\leq 15\%$
Недопустимый	$O_{ср} < 4,55$	«2» $> 15\%$

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок «2»).

4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:

$$O_{сети} = \frac{N_{2сети} * 2 + N_{3сети} * 3 + N_{4сети} * 4 + N_{5сети} * 5}{N_{сети}}$$

где: $N_{2сети}$, $N_{3сети}$, $N_{4сети}$, $N_{5сети}$ – количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым «2», допустимым «3», среднем «4» и высоким «5», $N_{сети}$ – суммарное количество километров в сети дорог.

Рекомендуемый образец

АКТ

**приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети
автомобильных дорог**

(за период с ____ месяц 20__ г. по ____ месяц 20__ г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации и
(или) органов местного самоуправления

произвела с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. натурные обследования
и оценку уровня содержания автомобильной дороги ____

и установила следующее:

1. Всего обследовано ____ км
- 1.1. По автомобильной дороге ____ км
- 1.2. По искусственным дорожным сооружениям ____ шт/пог.м
2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений ____

Всего:

по автомобильной дороге ____ км

по искусственным дорожным сооружениям ____ шт/пог.м

3. Соответствует заданному уровню:

Всего ____ км

по автомобильной дороге ____ км

по искусственным дорожным сооружениям ____ шт/пог.м

4. Средняя оценка уровня содержания ____

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими
неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов
содержания автомобильных дорог (не зарегистрированы или зарегистрированы на
участке/участках/, указать адрес/адреса/ участков) ____

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания

Всего _____ км

7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания

Всего _____ шт/пог.м

8. Стоимость работ по Контракту (договору) за отчетный период

8.1. По автомобильной дороге _____ руб.

8.2. По искусственным дорожным сооружениям _____ руб.

В результате проверки Комиссия считает:

1. Предусмотренный Техническим заданием к Государственному контракту (договору) состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчетный период _____ 20__ г.

выполнен (нужное оставить)

1) полностью (работы принимаются в полном объеме)

2) частично

Процент снижения объема выполнения

По автомобильной дороге _____ руб.

По искусственным дорожным сооружениям _____ руб.

Объем работ принятый к выполнению

По автомобильной дороге _____ руб.

По искусственным дорожным сооружениям _____ руб.

Подлежит оплате за отчетный период _____ руб.

Представитель Заказчика

М.П.

Представитель Исполнителя

М.П.

Примечания:

1. Процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (графа 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100 %.

2. Процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество (протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой ведомости) разделить на общее количество

(протяженность) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100 % (протяженность искусственного сооружения).

3. Объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница между 100% объема работ и процентом снижения объема выполнения.

Рекомендуемый образец

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

Должностному лицу _____
(Исполнитель)

(Ф.И.О.)

В соответствии с Государственным контрактом (договором) № _____ от «__» _____ 20__ г. и на основании акта проверки от «__» _____ 20__ г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний)	км+м	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в _____

до «__»_____20__г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным Государственным контрактом (договором) штрафные санкции.

Представитель Заказчика _____
(должность, Ф.И.О.)
«__»_____20__г. *подпись*

Предписание получил:

Представитель Исполнителя _____
(должность, Ф.И.О.)
«__»_____20__г. *подпись*

Примечание: предписание составляется в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а другой остается у Заказчика.

Рекомендуемый образец

АКТ
проверки исполнения предписания об устранении замечаний

от «__» ____ 20__ г. №____, выявленных в ходе оценки уровня содержания
автомобильных дорог за отчетный период
с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.

«__» ____ 20__

№____¹

Комиссия в составе:

Представитель

Заказчика _____

Представитель

Исполнителя _____

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приемке
выполненных работ по содержанию участка автомобильной дороги

(наименование автомобильной дороги)

км ____ + ____ - км ____ + ____ (договор от «__» ____ 20__ г. №____)

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

Таблица 1

№ п/п	Перечень километров, с отмеченными нарушения (дефекты, замечания)	Наименование нарушения (дефекты, замечания)	Группа дефектов	Фактическое исполнение, устранено/ не устранено	Примечание
1	2	3	4	5	6

Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании
устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не
устранены.

Решение: с целью определения оценки уровня содержания участка
автомобильной дороги _____

(наименование автомобильной дороги)

¹ Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.

км ____ + ____ - км ____ + ____ (договор от « ____ » ____ 20 ____ г. № ____) исключить из промежуточной ведомости от « ____ » ____ 20 ____ г. № ____ следующие километры:

Предписание считать исполненным в полном объеме/частично
(не нужно зачеркнуть)

К Исполнителю применить/не применять санкции в соответствии с
(не нужно зачеркнуть)
условиями заключенного Государственного контракта (договора) и действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель Заказчика _____ / _____ /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя _____ / _____ /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Рекомендуемый образец

АКТ

оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог
(за период с «__» __ 20__ г. по «__» __ 20__ г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика _____

Представитель Исполнителя _____

произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) и искусственных дорожных сооружений на нем (них) _____
(наименование автомобильной дороги)

км__+__ - км__+__ (договор от «__» __ 20__ г. №_____).

и установила следующее:

1. Всего обследовано _____ км
2. Не соответствует _____ уровню содержания следующие километры
(уровень содержания по гос. контракту (договору))

Всего _____ км

3. Соответствует _____ уровню содержания
(уровень содержания по гос. контракту (договору))

Всего: _____ км

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес /адреса))

5. Уровень содержания по участку автомобильной дороги _____
(указывается уровень содержания)

6. Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги $O_{уч}$ _____

7. Количество километров, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2» _____ км

8. Количество километров в процентах от общей протяженности участка автомобильной дороги, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2» _____ %.

Подписи

Представитель Заказчика _____ / _____ /

Представитель Исполнителя _____ / _____ /